

# Assa 2000

## För entredörr inom bostadssektorn

Samtliga trycken och vredskyltar ur Assas sortiment kan användas i kombination med Assa 2000. Bilden visar Assa 2000 med trycke 1956 och vredskylt 4356 i mattborstad mässing, vilka ingår i gör-det-själv paketet.

Trycken, vredskyltar och cylinderbehör kan erhållas i ett flertal olika ytbehandlingar.



### Användningsområde

Låshus för entredörrar inom bostadssektorn i villor, lägenheter, servicehus etc.

### Egenskaper

Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3079, klass 3.

Ingår i av försäkringsbolagen godkänd låsenhet. Med tryckesfall och regel.

Uppställningskanappi låsstolpen för blockering av vrefunktionen.

Automatisk förregling av regel vid 21 mm utlösning.

Härdad och tvångsstyrd regel.

Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning.

Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar.

### Funktion

Regeln låses ut och in med nyckel eller vred.

Trycks uppställningsknappen ned blockeras vrefunktionen så att låset ej kan öppnas utan nyckel = bortasäkert.

Vid upplåsning med nyckel kopplas automatiskt vrefunktionen in = hemmabekvämt.

Tryckesfallen dras in med trycke.

An ASSA ABLOY Group company

### När du är hemma

Lås och öppna med vredet.



### När du går hemifrån

Tryck ner den "geniala knappen", lås med nyckel och vredet sätts ur funktion.



### När du kommer hem

Lås upp med nyckeln och vredet sätts åter i funktion.



### Hemmabekvämt och bortasäkert

Assa 2000 innebär en smått genial lösning på problemet hemmabekvämlighet och bortasäkerhet. När Du går hemifrån kopplar Du bort vredet så att låset endast kan öppnas med nyckel. När låset väl öppnats med nyckel sätts vredet automatiskt i funktion igen.

För att klara kraven på "av försäkringsbolagen godkänd låsenhet" måste låset ha dubbla runda SCD-märkta säkerhetscylindrar och säkerhetsslutbleck till karmen. Cylindervarianter; 7-stift / Assa max.

Assa 2000 finns även i 2 olika gör-det-själv paket.

**ASSA**<sup>®</sup>